



Autorizovaná osoba MDVRR SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924

SK CERTIFIKÁT

o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0276

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové a dvojkrídlové, plné,
s polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou, s požiarou odolnosťou,
typového označenia LUME EXTRA**

varianty výrobku: uvedené na rube tohto certifikátu

parametre výrobku: požiarou odolnosť (triedy sú uvedené pri variantoch výrobku), životnosť samouzatvárania (trieda C4), uvoľňovanie nebezpečných látok - emisia formaldehydu (povrchová úprava náterovou látkou: 0,007 mg/m³, povrchová úprava fóliou: 0,010 mg/m³), výška prechodového otvoru (najmenej 1 970 mm), druh konštrukčného prvku (D3)

účel použitia v stavbe: uvedený na rube tohto certifikátu

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Masonite CZ spol. s r.o.

IČO: 264 82 738

Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

Masonite CZ spol. s r.o.

Hruškové Dvory 82, 586 02 Jihlava, Česká republika

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenskej technickej norme

STN EN 14600: 2006

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 29.02.2016 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 29.02.2016




Fačková
Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby

076067


Varianty výroby:




Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900x1970) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C4 D3, EI₁ 30-C4 D3, EI₂ 30-C4 D3, EW 30-C4 D3, typového označenia LUME EXTRA



Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (908x1970) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C4 D3, EI₁ 30-C4 D3, EI₂ 30-C4 D3, EW 30-C4 D3, typového označenia LUME EXTRA



Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, dvojkridlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1850x1970) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C4 D3, EI₁ 30-C4 D3, EI₂ 30-C4 D3, EW 30-C4 D3, typového označenia LUME EXTRA



Dvere z dreva, vnútorné, otváracie, dvojkridlové, plné, s polodrážkou, povrchovo upravené, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1858x1970) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C4 D3, EI₁ 30-C4 D3, EI₂ 30-C4 D3, EW 30-C4 D3, typového označenia LUME EXTRA

Účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere s požiarou odolnosťou uvedenou pri variantoch výroby, do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov oddelujúce priestory s rovnakými klimatickými podmienkami. Výrobok je možné použiť ako dvere na únikových cestách a núdzových východoch, za podmienky že pridaný uzáver podľa EN 1125 je montovaný len na povrch krídla dverí.

Triedy ďalších deklarovaných parametrov: mechanická pevnosť (trieda 3 podľa STN EN 1192), mechanická trvanlivosť (trieda 1 podľa STN EN 12400), ovládacie sily (trieda 0 podľa STN EN 12217), vzduchová nepriezvučnosť (dvere jednokrídlové s obložkovou zárubňou z dreva: $R_w(C, C_{tr}) = 28$ dB, dvere jednokrídlové so zárubňou YH 100 DV z ocele: $R_w(C, C_{tr}) = 27+28$ dB).

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch:

- Protokol o rozšírenej aplikácii pre požiaru odolnosť č. FIRES-ER-030-14-AUNS z 14.11.2014, FIRES, s.r.o., Batizovce
- Protokol o rozšírenej aplikácii pre požiaru odolnosť č. FIRES-ER-027-15-NURS z 19.06.2015, FIRES, s.r.o., Batizovce
- Stanovisko k požiarnej odolnosti s klasifikáciou č. FIRES-JR-005-16-NURS z 27.01.2016, FIRES, s.r.o., Batizovce
- Klasifikácia požiarnej odolnosti s definíciou rozšírenej aplikácie výsledkov skúšky č. FIRES-CR-144-14-AURS zo 14.11.2014, FIRES, s.r.o., Batizovce
- Klasifikácia požiarnej odolnosti s definíciou rozšírenej aplikácie výsledkov skúšky č. FIRES-CR-144-14-AURS vydanie 2 z 16.12.2014, FIRES, s.r.o., Batizovce
- Klasifikácia požiarnej odolnosti s definíciou rozšírenej aplikácie výsledkov skúšky č. FIRES-CR-111-15-AURS z 19.06.2015, FIRES, s.r.o., Batizovce
- Klasifikácia požiarnej odolnosti č. FIRES-CR-065-15-AUPS z 30.04.2015, FIRES, s.r.o., Batizovce
- Klasifikácia požiarnej odolnosti č. FIRES-CR-239-15-AUPS z 02.12.2015, FIRES, s.r.o., Batizovce

V Bratislave, 29.02.2016



Fačková
Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby